

MURATURA TIPO M1 pareti esterne perimetrali a cassetta
INTERNO

36

30

placato in c.c.

ESTERNO

Parapetto Paramano delle dimensioni di 12 x 25 x 25 cm. di colore Rosso con superficie Rugosa. L'intimità è conferita.

intorno per sistema preadattato, sp. 2 cm
a base di gesso sigillata e color.

Mantenna isolante in lana minerale a 4 file di cemento, spessore 100 mm. con PIRFORUM 1000 e fissato con tasselli in c.c. di diametro cm 25.

Isolamento termico: lana minerale con perossidi grigi in lana di roccia conduttività termica non superiore a 0,033 W/m² · Spessore 100 mm.

Mantenna delle pareti di tutta la stanza intarsiata faccia a vista tipo Paramano delle dimensioni di 12 x 25 x 25 cm. di colore Rosso con superficie Rugosa. L'intimità è conferita.

osservazione: pareti terminanti con isolante acustico (aerogel) accoppiato a una membrana impermeabile in polipropilene. Parapetto spessore 6 mm.

MURATURA TIPO M3 pareti interne a cassetta	
33	INTERNO
	intorno per interno perimetralizzato sp. 1,5 cm a base di gesso scagolito e cartongesso
	12 Manitoba isolante in lacerato a fili orientati a 45° di angolo - tipo POROTON 1400 spessore 25 - 12 angolata con 25 alzata in 25
	12 Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigati in lana di roccia, conduttività termica non superiore a 0,035 W/mK - Spessore 8 cm
	6 Manitoba isolante in lacerato a fili orientati a 45° di angolo - tipo POROTON 1400 spessore 25 - 12 angolata con 25 alzata in 25
	12 intorno per esterno perimetralizzato sp. 1,5 cm a base di gesso scagolito e cartongesso
INTERNO	

[illegible]

MURATURA TIPO M6 a pareti cavedi

INTERNO

9,5

8

lati cavedi

intonaco per interno premiscelato.
sp. 1,5 cm a base di gesso scagliola e calce

Muratura in laterizio perforato aventi tutti i fili centrati con
polistirene additivo con grafite; dimensioni 8x26x25 cm. Per
chiusura cavedi

MURATURA TIPO M7 pareti esterne in cls (lato posteriore scala)

ESTERNO

25.5

partito in cls

INTERNO

Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliestere capotto - conduttività termica 0,024 W/mK - Spessore 3 cm

intonaco per esterno premiscelato (sp. 1 cm a base di calce e sabbia)

Parete in calcestruzzo (sp. 20 cm)

intonaco per interno premiscelato (sp. 1,5 cm a base di gesso sabbia e calce)

SOLAILO TIPO S2 (copertura)

- Manto impermeabilizzante bituminoso doppio strato costituito da membrana bitume polimastica/elastoplastica armata con tessuto non tessuto di poliestere o filo continuo. Due strati con spessore d'uno ciascuno
- Massetto delle penderee alleggerito in cemento calcestruzzo a grana fine con fissure localizzate per la pendenza e l'impermeabilizzazione
- Indumento termico e acustico con pannelli a cellulosa spessa sanomizzata (125KPa) conduttività termica non superiore a 0,036 W/mK - sp. 12 cm
- Isolamento sismico in reti formate da sovrapposizioni diagonali e trasversali. Baccini e potature spaziali con armatura in poliestere. Spessore nominale 10cm.
- solaio in latero-cemento h. 30cm (25-5)

piano rialzato (+0,90)