

DIAGRAM	SYMBOL	LEGEND
DISPLAY	DESCRIPTION	
—#—###	POWER WIRE	
———	CONTROL WIRE	
-----	REF. PIPE / WATER PIPE	
—##—	POWER SIGNAL WIRE	

PIPING LIST		
SYMBOL	BRANCH PIPE	MODEL NAME
J1	CMY=Y62-G-E	
SYMBOL	LIQUID PIPE/GAS PIPE	SIZE
P1	9.52	/ 15.88
P2	6.35	/ 12.7

Address	Additional Refrigerant
051	5.0 kg

via Brigata Bologna

Caratteristiche unità esterna di condizionamento

		UE - 1	UE boiler acs
Capacità in raffreddamento *	kW	15,5	-
Capacità in riscaldamento *	kW	18,0	3,4
Potenza assorbita masima	KW	4,52	1,1
EER		3,43	-
COP		4,03	3,09
Pressione sonora	dB(A)	51/53	41
Dimensioni unità (A x L x P)	mm	1330x1050x330	535 x 743 x 293
Diametro del tubo refrigerante gas	mm	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")
Diametro del tubo refrigerante liquido	mm	9,52 (3/8")	6,36 (1/4")
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	400 / 3+N / 50	230 / 1 / 50

* Valori alla massima velocità
Raffreddamento: interno 27 °C / esterno 35 °C
Riscaldamento : interno 20 °C / esterno 7 °C

TABELLA 1
caratteristiche unità interne di condizionamento

		Ui	Ui_p
Capacità in raffreddamento *	kW	2,8	1,2
Capacità in riscaldamento *	kW	3,2	1,4
Potenza assorbita	W	25	10
Portata aria *	mc/h	510	252
Livello sonoro *	dB(A)	38	28
Diametro del tubo refrigerante gas	mm	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Diametro del tubo refrigerante liquido	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50

* Valori alla massima velocità
Raffreddamento: interno 27 °C / esterno 35 °C
Riscaldamento : interno 20 °C / esterno 7 °C

