

Elenco Nuovi Prezzi da Tariffa:

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105002c	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino, tensione massima di sistema 1.000 V, completo di cavi con connettori MC4 e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: installato su tetto a falda inclinata, misurato per Watt di picco di potenza: potenza di picco maggiore di 350 W, efficienza del modulo > 20%	W	1,92

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105074	Adeguamento DM 37/08 (ex 46/90) set interruttori con differenziali: quadro di distribuzione modulare in pvc fornito e posto in opera nel locale macchine comprendente: n. 1 interruttore magnetotermico differenziale 4 x 32 A per il circuito di forza motrice, n. 1 interruttore magnetotermico differenziale 2 x 16 A per il circuito luce, n. 3 interruttori magnetotermici 2 x 10 A sezionatori e n. 1 presa di corrente da 16 A	Cad.	950,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105097	Plafoniera neon (nuovo punto luce): potenziamento dell'illuminazione locale argano con installazione di un nuovo punto luce	Cad.	210,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105100	Plafoniera emergenza neon: installazione o sostituzione della lampada di emergenza posta nel locale macchine con altra avente caratteristiche conformi alle normative di legge	Cad.	210,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105103	Quadro elettrico manovra oleodinamico manuale: ricablaggio dei conduttori del cavo flessibile sulla morsettiera del quadro di manovra	Cad.	5'400,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105155b	Centralina oleodinamica: fino a 1.500 kg	Cad.	5'600,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105174	Olio idraulico fornitura/aggiunta (prezzo al litro)	l.	11,30

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105177	Resistenza scaldolio	Cad.	650,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105181	Tubi mandata olio flessibili, sostituzione (prezzo al metro)	m.	115,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105236	Funi di trazione oleodinamico sostituzione: sostituzione delle funi per la trazione impianto oleodinamico fornite in opera complete di certificazione e sistemi di ancoraggio fino a un Ø di 11 mm	cad.	1'750,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105240a	Cavi elettrici flessibili: sostituzione dei cavi flessibili per l'alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile: fino a 60 conduttori, 8 fermate e velocità fino a 0,7 m/s	cad.	2'100,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105260	Impianto illuminazione vano corsa revisione/ripristino: ripristino funzionalità dell'impianto luce del vano di corsa mediante la sostituzione dei corpi illuminanti difettosi e/o lampadine fulminate, compresa eliminazione polveri o lanaccia offuscanti	cad.	350,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105277a	Linee elettriche sostituzione completa: sostituzione delle linee fisse per l'alimentazione dei dispositivi posti lungo il vano corsa, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici: 2 velocità fino a 9 fermate	cad.	3'300,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105307	Guarnizioni pistone: sostituzione della guarnizione di tenuta del pistone	cad.	1'050,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105331	Puleggia testata pistone sostituzione	cad.	800,00

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
---------	---------------	--------------	----------

DEI			
105346	Combinatore telefonico (esclusa linea telefonica dedicata)	cad.	1'200,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105347	Kit GSM fornito in opera per il funzionamento del combinatore telefonico mediante simcard	cad.	1'000,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105379	Sostituzione bottoniere di manutenzione sul tetto cabina	cad.	350,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105405	Pulsantiera di cabina completa: sostituzione della bottoniera con altra avente pulsanti luminosi per la segnalazione delle fermate durante il movimento	cad.	1'450,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105412	Pulsantiera di piano terra con display e interruttore emergenza	cad.	790,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105413	Pulsantiera di piano con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato	cad.	310,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105450b	Porta di piano scorrevole orizzontale 2AO o 2AT (2 ante opposte o 2 ante telescopiche): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE chiavi di emergenza ed altri accessori: superiore a 0,65 m e fino a 0,85 m di luce	cad.	1'800,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105453	Sovrapprezzo per tutte le tipologie di porte di piano con luce superiore a 0,85 m e fino a 1,4 m (Percentuale 50 %)	cad.	900,00

Tariffa DEI	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
105454b	Sovrapprezzo per porta antincendio con caratteristiche: REI 120 (Percentuale 100 %)	cad.	1'800,00

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
---------	---------------	--------------	----------

DEI			
105454b	Sovrapprezzo per porta antincendio con caratteristiche: REI 120 (Percentuale 100 %)	cad.	1'800,00

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
AP.IE.025	Quadro Elettrico Stringa (QSTR) dettagliatamente riportato nel disciplinare tecnico e nella relazione specialistica. Tipo Siemens o similare di caratteristiche corrispondenti	Cad.	1'693,87

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_AT.E.00.004A	Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici Autocarro con gru da 20000 Kg	h.	96,65

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_AT.E.24.005	Attrezzature per sondaggi Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	h.	80,37

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_C06.010.020.A	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata. Diametro = 80 mm, spessore = 0.6 mm	m.	11,31

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_C06.030.010.H	Torrino estrattore Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 800/8 Port. 2.2/3.6 mc/s; Prev. 0.8/0.0 mbar; 920 W	Cad.	2'879,84

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_C08.010.060.C	Scaldacqua elettrico Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 30 l	cad	228,33

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_C08.010.060.D	Scaldacqua elettrico Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 50 l	cad.	248,21

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_C09.010.020.D	Cassetta da esterno per idranti Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 30 m	cad.	237,46

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_E01.000.010.A	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato	mq.	0,95

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_E01.040.010.B	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla cave	mc.	30,68

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_E03.010.010.C (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	mc.	155,92

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_E03.010.010.C (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	mc	288,93

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_E07.005.030.A (CAM)	Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa diretta di pavimenti non sensibili ad umidità e di manti impermeabili, costituito da premiscelato a base di argilla espansa, leganti e additivi, densità in opera 1000 kg/mc, resistenza media a compressione 9 N/mm ² pedonabile dopo 24 ore dalla posa, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato	mc	659,92

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
---------	---------------	--------------	----------

CAM23_E07.005.040.A (CAM)	Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre di polietilene per interni e per esterni additivato con resine acriliche come ponte di adesione, stagiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti o come masso di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 20 N/mm ² spessore nel punto minimo 2 cm	mc	542,34
------------------------------	---	----	--------

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_E12.050.035.B	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali	mq	35,26

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_E13.000.010.E	Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di lastre di marmo	mq	41,83

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_E15.080.050.A (CAM)	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita	m	14,85

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_E18.080.030.A	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici fino a 2,5 mq	mq	455,80

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_E20.020.010.C	Vetrata isolante sp. nominale 4 mm Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm,	mq	76,00

	unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici- Intercapedine 12 mm		
--	---	--	--

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_E21.050.020.A (CAM)	Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.	mq	8,20

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_E21.050.040.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco	mq.	12,08

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_I03.010.010.A (CAM)	Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 32 mm	m.	7,65

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_I03.010.010.C (CAM)	Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 50 mm	m.	10,13

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L01.010.040.A	Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme	cad.	42,31

	CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero		
--	--	--	--

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L01.010.110.A	Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero	cad.	38,37

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L01.030.090.B	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; AC	cad.	247,39

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L01.030.110.A	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m	cad.	174,38

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L01.040.080.A	Segnalatore ottico Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare	mq.	32,57

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
---------	---------------	--------------	----------

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



CAM23_L01.060.040.A	Scatole da incasso in resina Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 6 moduli 173x169x65 mm	cad.	7,40
---------------------	--	------	------

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L01.060.070.C	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 9 moduli 217x253x115 mm	cad.	60,82

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L01.060.070.D	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 Central ... 35 e morsettiera, Centralino per 12 moduli 266x246x132 mm	mq.	89,80

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L02.010.220.A	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq	m.	3,39

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L02.010.220.B	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq	m.	4,31

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L02.010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq	m.	5,59

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L02.010.220.D	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq	m.	7,43

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L02.010.230.G	Cavo quadripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq	m.	29,24

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L02.010.260.B	Cavo unipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq	m.	1,94

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L02.010.260.C	Cavo unipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq	m.	2,51

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L02.030.010.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti	m.	23,40

	caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo. altezza 50 mm, base 100 mm		
--	--	--	--

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L02.030.010.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 200 mm	m.	33,20

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L02.070.030.B	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 100 mm	cad.	9,15

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L02.080.110.H	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm	m.	5,56

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L02.120.040.A	Frutto di derivazione Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x16 mmq per contenitore da 90x90 mm	cad.	13,01

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L02.120.070.A	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm	cad.	9,67

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L02.230.010.C	Aspiratore centrifugo Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 230 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W	cad.	198,54

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L09.030.010.J	Cassette rack Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x400 mm, porta in vetro 15 U	cad.	698,23

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L09.030.080.C	Armandi rack Server - 24 U Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	cad.	2'171,10

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L09.030.090.A	Armandi rack Server - 42 U Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	cad.	2'611,00

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L09.030.100.G	Accessori per armadi rack Zoccolo per armadio 600x600 mm	cad.	167,77

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L09.030.100.M	Accessori per armadi rack Ripiano estraibile 19" profondità 600 mm	cad.	275,75

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L09.030.100.P	Accessori per armadi rack Piastra di ventilazione per rack a 1 ventola	cad.	229,90

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L09.030.130.A	Cavi rame cat. 6a Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1	m.	4,26

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L09.030.170.B	Patch cord rame cat. 6a Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m	cad.	24,59

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L09.030.180.F	Connettori RJ45 Connettore RJ45 cat. 6a non schermato compreso attestazione cavo	cad.	12,40

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L09.030.190.B	Accessori patch cord dati Passacavi orizzontale 19" - 1U	cad.	69,61

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L09.030.260.A	Patch panel dati Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45,	cad.	494,95

	categoria 5e, fibre supportate 24 FTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150		
--	--	--	--

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L09.030.300.A	Pannelli di alimentazione per rack Pannello alimentazione rack 19" - 9 prese Schuko	cad.	183,37

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L09.030.320.A	Collaudo e certificazione cablaggio strutturato Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, sia in rame che in fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e quella dei parametri di trasmissione attraverso l'utilizzo dello strumento certificatore. Normative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato.	cad.	2,88

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L14.010.010.A	Microfono ad alta sensibilità Microfono per voce, dinamico, cardioide con interruttore. Capsula: Dinamica; Polare: Cardioide; Risposta: 50-15,000 Hz; Sens.: -54,5 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. Peso: 298gr.; Dimensioni: Lunghezza 162 mm Diametro testa 51 mm; Colore: Grigio scuro; Connettore XLR3M. Accessori inclusi: clip A25D, custodia morbida con zip.	cad.	200,48

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L14.020.010.A	Amplificatore con doppio sistema di alimentazione Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 2 zone dall'arme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote demergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4	cad.	9'170,59

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L14.020.020.A	Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm	cad.	2'628,38

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
---------	---------------	--------------	----------

CAM23_L14.030.010.A	Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC I diffusori ovali da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi demergenza e devacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Il diffusore è dotato di un altoparlante con trasformatore per linee a tensione costante (50,70 e 100 V) con potenza uscita è regolabile (6.3 o 1.5 W). Certificazione secondo EN 5424.	cad.	195,69
---------------------	--	------	--------

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L15.020.070.A	Apparecchio illuminazione in polycarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP40 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 1 h, permanente	cad.	370,08

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L16.020.020.A	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite	cad.	3'037,50

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L16.020.040.A	Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio	cad.	152,39

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L16.040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno	cad.	52,83

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L16.060.010.A	Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4 Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 1,5 A	cad.	360,98

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L16.080.010.E	Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq	m.	6,04

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L20.020.010.A	FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 2,5 mmq	m.	18,18

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L20.020.010.E	FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 16 mmq	m.	22,83

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_L20.030.030.C	Inverter trifase bidirezionali Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. $\pm$ 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 20 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad.	35'439,05

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_MT.L16.050.001	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.	cad.	237,70

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_P01.010.030.A	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni	mq.	21,07

FUTURA  **LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI**



	non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m		
--	---	--	--

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_P01.010.060.H	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,50	mq.	4,00

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_P01.060.010.A	Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I	cad./30gg.	4,29

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_P01.060.020.A	Cartello di forma circolare Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I	cad./30gg.	5,79

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_P01.060.060.C	Sostegni e supporti per posa di segnaletica Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm	cad./30gg.	1,35

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_P01.060.070.A	Sacchetto di zavorra Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg	cad./30gg.	2,14

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_P03.010.020.D	Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Nolo per ogni mese dopo il 1° mese	m./30gg.	10,63

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_P03.010.050.A	Schermatura con teli di juta rinforzata Schermatura di contenimento dei	mq.	12,43

	materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con teli di juta rinforzata.		
--	---	--	--

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_R02.010.050.B	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 101 a 150 mm	ml.	11,31

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_R02.015.040.A	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua	mq.	12,15

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_R02.015.040.C	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua e sabbia micronizzata	mq.	18,76

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_R02.020.010.A (CAM)	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo	mc.	127,48

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_R02.020.050.D (CAM)	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm	mc.	288,93

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_R02.025.050.A (CAM)	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	mq.	10,62

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
---------	---------------	--------------	----------

CAM23_R02.035.010.B (CAM)	Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari	kg.	0,55
------------------------------	---	-----	------

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_R02.060.080.A	Rimozione di pavimento in materiale plastico Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.	mq.	2,83

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_RU.E.001.001	Operai edili Operaio comune	h.	32,29

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_RU.E.001.002	Operai edili Operaio qualificato	h.	35,83

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_U05.010.035.B	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, a mano posti su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia.	mq.	20,44

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_U05.010.065.A	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari.	mq.	0,40

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_U05.020.085.A	Strato di fondazione in misto cementato Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.	mc.	60,93

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
CAM23_U05.050.062.A	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraature Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.	mq.	6,68

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
EL.008.013	Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21, per impianti connessi in rete trifase con o senza neutro in B.T., protezione di massima/minima tensione e frequenza a doppia soglia regolabile, 2 uscite a relè, 4 ingressi digitali, 3 ingressi amperometrici per misure addizionali tramite TA, display LCD grafico touch-screen, alimentazione 230 V c.a., in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida DIN35, conforme CEI 0-21, incluse le verifiche e le prove certificate delle soglie e i tempi di intervento di cui alle norme CEI 0-21	cad.	1'396,41

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
EL.008.026.a	Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 67: maschio volante, sezione 1,5-2,5 mmq	cad.	4,23

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
EL.008.034.a	Contatore di energia trifase: per impianti fino a 69 kW	cad.	342,60

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
NP.ED.09	Smontaggio del montacarichi esistente compreso la rimozione, della cabina, delle funi e dei contrappesi e dell'organo con struttura in acciaio.	A corpo	2'210,70

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
NPD02	Fornitura e posa in opera di Porte Full Gigabit - 16 porte gigabit PoE+ e 2 gigabit SFP Slots per connettività cablata ad alta velocità. 150 W PoE Budget - 24 porte compatibili con standard 802.3at/af PoE+ con power budget totale di 150 W*. Dispositivo integrato Omada SDN - Omada Software Defined Networking è la soluzione business networking che consente di gestire le reti Omada in Cloud anche da remoto, grazie a un'intuitiva piattaforma centralizzata. Static Routing - Indirizza il traffico interno per un utilizzo ottimizzato delle risorse di rete. Sicurezza avanzata - IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication e altre. Ottimizzazione applicazioni video/voce - L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping. IPv6- Supporto IPv6 con dual IPv4/IPv6 stack, MLD snooping, IPv6 neighbor discovery. Modello TP Link TL-SG2218P o similare	cad.	395,80

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
Sovr.EL.008.013	Sovraprezzo al 30% Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21 per doppio certificato e conformità alla CEI 0-16	cad.	418,92

Elenco Nuovi Prezzi da Analisi Prezzi:

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
A.P.C.1	Interventi di individuazione, smontaggio, trasporto presso area di stoccaggio per il successivo trasporto presso discarica autorizzata, dell'impianto idronico dismesso. Tale impianto è costituito da canalizzazioni e tubazioni di varia dimensioni e sezioni che interferiscono con le attività previste in progetto e che potrebbero necessitare di future attività di manutenzione.	A corpo	20'836,02

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
NP13	Revisione del gruppo antincendio, consistente nella verifica delle condizioni generali, pressione e funzionamento automatico. Il controllo dello stato delle tubature, dei sostegni, delle valvole di intercettazione e dell'assenza di perdite. Controllo dell'alimentazione elettrica e la verifica dello stato dei componenti come valvole a controllo termico, valvole erogatrici e raccordi. Verifica degli allarmi di portata e dell'alimentazione idrica e elettrica associata. Sostituzione di guarnizioni, valvole, dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni, secondo le indicazioni del produttore e le scadenze normative.	A corpo	4'289,31

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
NP011 QEG	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico (QEG) come da fronte quadro e da elaborati grafici allegati.	A corpo	20'763,99

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
Sovr.EL.008.013	Sovraprezzo al Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21 per doppio certificato e conformità alla CEI 0-16	cad	418,92

Il direttore dei lavori:
ing. Fabio Di Giovanni