

ALLEGATO “K”

SCHEDA TECNICA TUTA INTERA PER MECCANICI

L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio.

Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.

La tuta deve essere intera e destinata al personale operante presso le Officine di Manutenzione, dovrà essere comoda e permettere piena libertà di movimento.

CARATTERISTICHE:

La tuta dovrà essere composta da una parte anteriore formata da due pezzi chiudibili con cerniera in plastica senza finta ed una posteriore composta da tre pezzi cuciti in vita.

Dalla parte interna della cucitura in vita sarà applicata una cintura elasticizzata.

Il colletto dovrà essere del tipo a doppio uso e doppio tessuto.

Su ciascuna delle due parti frontali anteriori, dovrà essere applicata una grande tasca all'altezza del petto, cucita ad un ago e fissata con travettatura agli angoli. La tasca dovrà essere dotata di velcro per la chiusura su tutta la lunghezza. Il lato superiore aperto dovrà essere orlato con cucitura ad un ago. La tasca dovrà essere alta minimo 16 cm. e larga minimo 14 cm., l'aletta per la chiusura dovrà sovrastare la tasca ed essere applicata con cucitura ad un ago e orlata con cucitura ad un ago.

L'aletta dovrà essere alta almeno 6 cm. e larga quanto la tasca sottostante.

Su ciascuna delle due parti frontali anteriori dovrà essere applicata una grande tasca posta a circa 15 cm. sotto al giro vita, sarà cucita ad un ago e fissata con travettatura agli angoli. Il lato superiore aperto dovrà essere orlato con cucitura ad un ago. La tasca dovrà essere alta min. 18 cm. e larga minimo 18 cm..

Le maniche dovranno essere del tipo raglan, in un solo pezzo e senza polsini; l'orlatura dovrà essere ad un ago e alta non meno di 1 cm.

TAGLIE:

Le taglie dovranno essere disponibili dai numeri 44 a 64.

Le misure delle varie taglie dovranno essere quelle indicate nella Norma UNI 8499/84 – Tute per uomo e le taglie superiori alla 58 saranno graduate in proporzione.

Relativamente alla lunghezza interno gamba si dovrà intendere senza orlo e maggiorato di cm. 15; la stessa variazione dovrà quindi ritrovarsi nella lunghezza finita della tuta completa priva dell'altezza del solo collo.

CARATTERISTICHE TESSUTO	VALORI RICHIESTI	NORME DI RIFERIMENTO
COMPOSIZIONE FIBROSA	100% cotone	DIR 96/74/CE
PESO	340 g/m ² ± 5%	UNI EN ISO 12127
TITOLI FILATO ORDITO	Ne 16 ± 1	UNI EN ISO 2060
TITOLI TRAMA	Ne 6 ± 1	UNI EN ISO 2060
N° FILI A CM.	42 ± 1	UNI EN 1049-2
N° BATTUTE A CM.	20 ± 1	UNI EN 1049-2
ARMATURA	RASO 5	UNI 8099/80

SOLIDITA' DEL COLORE AL SUDORE:		
Acido	$\geq 4/5$	UNI EN ISO 105-E04
alcalino	$\geq 4/5$	UNI EN ISO 105-E04
Allo sfregamento a secco	≥ 4	UNI EN ISO 105-X12
Allo sfregamento ad umido	≥ 3	UNI EN ISO 105-X12
APPRETTO	MAX 1,5%	UNI 5119
SOLIDITÀ COLORE LAVAGGIO A 60°	≥ 4	UNI EN ISO 105 C06
VARIAZIONI DIMENSIONALI MAX	$\pm 4\%$	UNI EN ISO 6330
SOLIDITA' DEL COLORE ALL'IPOCLORITO	≥ 4	UNI EN ISO 105-N01

TINTURA: INDANTRENE

MARCATURA ED IMBALLO:

La tuta deve presentare all'interno, cucito sulla linea del collo, un contrassegno comprendente i seguenti elementi:

- Nominativo e marchio di fabbrica del costruttore, anno di fabbricazione;
- Taglia;
- Istruzione di lavaggio.

Ogni capo deve essere contenuto in un sacchetto di cellophane; perfettamente piegato così che risulti evidente la lettura dell'etichetta.

COLORE:

Verde al pantone 330 C.

ACCESSORI:

La chiusura anteriore dovrà essere realizzata a mezzo cerniera in plastica a due vie avente una lunghezza di 60 cm.

Il supporto in tessuto delle cerniere dovrà essere in poliestere 100%..

LOGO AZIENDALE:

Al di sopra dell'aletta del taschino superiore sinistro dovrà essere ricamato il Logo Aziendale.

FILO DI CUCITURA:

Le cuciture dovranno essere eseguite con cucirino 100% poliestere di colore in tinta.

Per le asole dovrà essere usato cucirino 100% poliestere di colore in tinta.

PUNTI DI CUCITURA:

Tutte le operazioni relative ai punti e alle cuciture dovranno essere eseguite con non meno di 4 punti per centimetro. La cerniera dovrà essere fissata con gli stessi parametri.

Le giunzioni dei pantaloni, delle maniche, l'attaccatura delle maniche e gli eventuali rinforzi, saranno eseguiti con cuciture a doppio ago.

L'orlatura delle maniche, del collo, l'attaccatura del collo e delle tasche dovranno essere cucite ad un ago.

Il fine gambale dovrà essere senza orlo e finito a taglia cuce.

TABELLA MISURE:

TAGLIA	44	46	48	50	52	54	56	58
Mezza misura al torace	52	54	56	58	60	62	64	66
Larghezza spalla	43,2	44,5	45,8	47,1	48,4	48,7	51,8	52,2
Lunghezza finita	150	153	156	159	161	163	165	167
Lunghezza manica finita	60	60	62	62	64	64	65	65
Lunghezza interno gambe (cavallo)	77	77	78	78	79	79	80	80
Larghezza fondo gamba	25	25	26	26	27	27	28	28