

ALLEGATO “ F “

SCHEDA TECNICA PANTALONE INVERNALE

L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio.

Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.

CUCITURE:

Macchina piana ad un ago:	Patta, orli, tasche, passanti, bande fluorescenti.
Macchina taglia cuce a 2 aghi:	Fianchi
Macchina braccio a 2 aghi:	Cavallo, entrogamba
Fermi di tipo travetta:	Tasche, fondo patta, passanti.

SIGLE:

Sigla ricamata con logo “ASIA-NA SPA” direttamente sulla tasca applicata al quarto posteriore destro.

FOGGIA:

Pantalone costituito da 4 parti principali: due posteriori e due anteriori, unite per mezzo di cuciture sui fianchi, lungo i lati esterni ed interni delle gambe e sul mezzo dietro.

L'apertura del pantalone inizia circa 5 cm. dalle giunzioni del “Cavallo”. Sotto il lembo sinistro dell'apertura è cucita una finta fissata sul davanti mediante cucitura e punti di ferma disposte tra le asole.

La cintura è costituita da una fascia di tessuto alta 5 cm. Applicata alla vita dei pantaloni, chiusa con asola e bottone, con applicazione nella parte posteriore di elastico fissato internamente, chiusura anteriore con cerniera con un fintone ricoperto.

Sull'esterno della cintura sono applicati 7 passanti rinforzati da travette di fermo con luce da 5 cm..

Sui due fianchi dei pantaloni, verso la parte anteriore sono ricavate due tasche interne; posteriormente sulla parte destra vi è applicata una tasca a toppa con logo Aziendale ricamato

N°1 tasca sulla coscia destra larga e lunga circa 18 cm. Con pattina e divisione portatelefonino.

I vari tipi di cucitura occorrenti , (rinforzati nei punti di maggior sforzo) devono essere fatte con robusto ed idoneo filato e seguono fedelmente i profilati delle giunzioni e delle orlature.

Sulla parte inferiore dei gambali sono applicate mediante cuciture due bande di tessuto rifrangente alte mm. 50. Le bande rifrangenti personalizzate saranno fornite da ASIA-NAPOLI SPA a proprie spese. La banda superiore è applicata ad una distanza massima di 35 cm. dall'orlo, la banda inferiore è applicata a partire da cm. 5 da quella superiore (totale 4 strisce per pantalone).

I gambali terminano al fondo con orlo.

Felpatura interna.

ACCESSORI:

cucirino 100% poliestere di colore in tinta;

lampo spirale 7 in tinta

MARCATURA:

il pantalone deve presentare all'interno un contrassegno comprendente i seguenti elementi:

- Ø nominativo e marchio di fabbrica del costruttore, anno di fabbricazione;
- Ø taglia;
- Ø istruzioni di lavaggio.

COLORE:

Verde al pantone 330 C;

CARATTERISTICHE TESSUTO	VALORI RICHIESTI	NORME DI RIFERIMENTO
COMPOSIZIONE FIBROSA	100% cotone	DIR 96/74/CE
PESO	340 g/m ² ± 5%	UNI EN ISO 12127
TITOLI FILATO ORDITO	Ne 16 ± 1	UNI EN ISO 2060
TITOLI TRAMA	Ne 6 ± 1	UNI EN ISO 2060
N° FILI A CM.	39 ± 1	UNI EN 1049-2
N° BATTUTE A CM.	20 ± 1	UNI EN 1049-2
ARMATURA	RASO 5	UNI 8099/80
SOLIDITA' DEL COLORE AL SUDORE:		
Acido	≥ 4/5	UNI EN ISO 105-E04
alcalino	≥ 4/5	UNI EN ISO 105-E04
Allo sfregamento a secco	≥ 4	UNI EN ISO 105-X12
Allo sfregamento ad umido	≥ 3	UNI EN ISO 105-X12
APPRETTO	MAX 2%	UNI 5119
SOLIDITÀ COLORE LAVAGGIO A 60°	≥ 3/4	UNI EN ISO 105 C06
VARIAZIONI DIMENSIONALI MAX	± 3%	UNI EN ISO 6330
SOLIDITA' DEL COLORE ALL'IPOCLORITO	≥ 4	UNI EN ISO 105-N01

TINTURA : INDANTRENE

TABELLA MISURE:

Misure	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Lungh. Totale	108,5	109	109,5	110	111,5	112	112,5	113	113,5	114
Circonf. Vita	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118
Entrogamba	81	81	81	81	82	82	82	82	82	82

Per ogni taglia le misure su capo finito corrispondono alle dimensioni riportate nella tabella.

E' ammessa una tolleranza di ± 2,5 su tutte le dimensioni.