ALLEGATO C

AUTOCABINATO CON VASCA RIBALTABILE DA

4 ÷ 5 Mc

COSTIPATORE A CARICAMENTO POSTERIORE

Caratteristiche tecniche

Automezzo con 1^ immatricolazione non superiore all'anno 2005.

Dimensioni. Pesi e Prestazioni dell'automezzo allestito.

Passo	2200 ÷ 2900 mm
Lunghezza	4200 ÷ 5200 mm
Larghezza max.	Massima consentita
Altezza max.	Massima consentita
Massa complessiva	3,5 Ton

Caratteristiche dell'autotelaio

Posti in cabina uno + uno.
Interni a ridotta sporcabilità.
Stacca batterie elettrico.
Contaore motore.

Motore

Eco Diesel EURO 3
Raffreddamento ad acqua.
Cambio: meccanico 5 + 1 RM

Trazione

Preferibilmente posteriore con ruote gemellate

Sospensioni anteriori e posteriori

A balestra di tipo paraboliche
Ammortizzatori idraulici telescopici
Tamponi di fine corsa

Impianto frenante

Misto con servofreno a depressione
Correttore di frenata sull'asse posteriore

Caratteristiche dell'attrezzatura

Cassone

Vasca ribaltabile posteriore per la raccolta rifiuti da 5 mc dotata di sistema di compattazione con monopala sdoppiata.
Materiale : lamiera elettrozincata.
Sollevamento: Cilindro di spinta a semplice effetto azionato da pompa idraulica con elettrofrizione.
Sistema di stabilizzazione con N° 2 piedini e/o unico rullo. L'azionamento del sistema di stabilizzazione sarà automatico per il ribaltamento della vasca; manuale per lo svuotamento dei cassonetti.
Scarico ad altezza bocca di carico compattatori di grossa portata già in uso presso ASIA-Napoli SpA.
Dispositivo posteriore volta cassonetti da lt. 660 a lt. 1100 attacco DIN.
Dispositivo posteriore volta bidoni e mastelli da lt.40 a lt. 360 con attacco a pettine.
Possibilità di agganciare contemporaneamente due bidoncini.
Rapporto di compressione 1:3
Carrello e pala con lamiera non inferiore a mm 3
Comandi di azionamento del volta contenitori su pulsantiera fissa con attivazione a due mani del tipo "uomo presente".
Il sollevamento della vasca è segnalato con segnale acustico.
Pulsanti e dispositivi di comando facilmente attivabili anche con i guanti di lavoro.
I pulsanti saranno protetti da ghiere contro le attivazioni accidentali.
Targhette di richiamo di segnalazione organi in movimento.
Tutti i comandi per l'azionamento della vasca sono nella parte destra dell'attrezzatura.
Puntone di sicurezza a vasca alzata.

Impianto elettrico

Tutto l'impianto dovrà possedere il grado di protezione IP55.

Carrozzeria

Parafanghi in lamiera zincata e/o abs con bordo in gomma.
Protezione fanaleria posteriore e targa in fase di ribaltamento

Verniciatura

Verniciatura a regola d'arte di tutto l'automezzo.

Dotazioni

Applicazione di apparecchiatura a luce intermittente arancione in ottemperanza alla Legge 10.02.1982 n° 28 art. 10

Documentazione e varie

Sono richiesti tutti i documenti tecnici ed amministrativi con particolare riferimento agli adempimenti in materia di sicurezza con particolare riferimento all'articolo 72 "Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso" del D.L.vo 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza).