

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** PAC Municipalità 4

**COMMITTENTE:**

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.10.020.010 .c	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, compresi gli sfridi, i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 60 mm <b>euro (ventisei/72)</b>	mq	26,72
Nr. 2 L.01.055.060 .b	Accessori per canaline e minicanali: scatola portapparecchi per canalina a cornice <b>euro (sette/92)</b>	cad	7,92
Nr. 3 L.01.055.070 .a	Canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completo di coperchio: sezione 30x70 mm, ad unico scomparto <b>euro (nove/18)</b>	m	9,18
Nr. 4 L.12.010.050 .b	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m, conforme CEI 79.2 I° livello portata operativa 25 m <b>euro (centocinquantaquattro/08)</b>	cad	154,08
Nr. 5 L.12.035.010 .b	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, fornito e posto in opera entro apposita conduttura Composito CX42 (2x0,5 mm²+ 2x0,25 mm²+RG59B/U) <b>euro (uno/36)</b>	m	1,36
Nr. 6 L.12.070.010 .c	Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomissione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah a 8 zone parzializzabili <b>euro (settecentonovantacinque/61)</b>	cad	795,61
Nr. 7 L.12.080.010 .a	Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, montaggio a vista, fornita e posta in opera Tastiera di comando a microprocessore <b>euro (duecentosette/70)</b>	cad	207,70
Nr. 8 L.12.080.020 .b	Chiave elettronica digitale a microprocessore, fornita e posta in opera A combinazione programmabile <b>euro (centotrentanove/04)</b>	cad	139,04
Nr. 9 L.12.090.020 .b	Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, fornita e posta in opera Con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox <b>euro (centosettantadue/31)</b>	cad	172,31
Nr. 10 L.12.090.030 .a	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox sirena elettronica da esterno <b>euro (trecentoventinove/14)</b>	cad	329,14
Nr. 11 L.12.100.020 .a	Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3" matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo telecamera CCD a colori <b>euro (ottocentoottantatre/16)</b>	cad	883,16
Nr. 12 L.12.100.030 .a	Fornitura e posa in opera di custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete custodia da esterno per telecamera <b>euro (duecentodiciassette/98)</b>	cad	217,98
Nr. 13 L.12.100.110 .b	Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 720 h, alimentazione 220 V c.a. <b>euro (duemilaquattrocentodiciannove/81)</b>	cad	2'419,81
Nr. 14 M.12.010.01 0.b	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Potenza di raffreddamento da 2,31 a 3,40 kW <b>euro (milleottocentosettantaquattro/28)</b>	cad	1'874,28
Nr. 15 NP 001	Impianto elettrico a servizio dell'impianto con eventuale intervento sul quadro per inserimento apparecchiatura di controllo, cavi e canaline compreso e compreso attivazione dello stesso e certificazione <b>euro (tremiladodici/39)</b>	a corpo	3'012,39
Nr. 16 NP 002	Realizzazione impianto elettrico per il funzionamento dei condizionatori compreso tutto quanto necessario al funzionamento e compreso attivazione e certificazione <b>euro (tremila/00)</b>	a corpo	3'000,00
Nr. 17 NP 003	Pavimentazione antitrauma poggiata su predisposto massetto livellato (compreso nel prezzo) <b>euro (sessanta/00)</b>	mq	60,00
Nr. 18 S.05.010.010 .b	Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido, fornite e poste in opera, compresi tagli, sfridi, misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive antiscivolo nere da 25 mm <b>euro (tre/15)</b>	m	3,15
Nr. 19	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, fornito e posto in		

COMMITTENTE:

