

REPUBBLICA ITALIANA CO 0981768

TARGA AA978CX

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N° **AG06818NA** - UFFICIO PROVINCIALE DI **NAPOLI**

TELEFONO DEL D.L. 30.4.1992 N. 285 VISTO **ESITO VISITA E PROVA (ART. 75)**

SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

ABBRICAZIONE **MAZ** DESCRITTO ALLE PAGG. I E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO **PROPRIO**

COM. NAPOLI

RES. NAPOLI

-NA-PZZA MUNICIPIO P.S.GIAC.

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE

FABBRICA/TIPO- IVECO 150E23 3 1

OMOLOGAZ- OM81084M

TELAIO-ZCFA1L60002154878

15/12/95

NAPOLI

IL DIRETTORE

N° **AG06818NA291295**

TARGA AA978CX

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 29/12/95 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 - ART. 30 PUNTO B (ESENTES).

N° **AG06818NA291295**

CARROZZERIA RE-

CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE

TARGA AA978CX

MOTORE		DIMENSIONI			MASSE (K.G.)		NORMALI		ECCEZIONALI (5)	
tipo	FIAT8060.45S	lunghezza	m	6,215	tara (1)		5600			
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	2,500	portata (2)		9400			
cilindr	06	spazio post.	m	1,620	complessiva		15000			
cilindrata cm³	5861	assi	II	2	inclinabile (3)					
pot max kW	167/00	distanza interassi	I	3,105	max autotreno					
pot max CV	2700	II			su telaio					
gir/min	2700	III			max su gancio dritta					
pot fiscale CV	2700	NUMERO POSTI		2	FRENI					
TRANSMISSIONE		anteriori		002	servizio		PNEUMATICO			
tipo cambio	MEC	totali			soccorso		PNEUMATICO			
n° marce	09	a sedere			approvaz.					
rappr. totale	1/3,91	in piedi								
		di servizio								
PNEUMATICI		305/70 R 19,5 (146/144J)		S.D.						
SILENZIATORE		AMMESSO		dB controllo usati (4)						
Vel. calc. km/h		Avanzamento ralla mm		SERVOSTERZO: ZF 8095 R=1:19,6						
				CONFORME 91/542 CEE						
				ALL. I D.M. 23.03.92						
				PUNTO 6,2.1. - A						

N° **AG06818NA291295**

TARGA AA978CX

OPP. POSTI TOT. TRE CON PANCHETTA BIPO STO FIANCO AUTISTA/UNICAMENTE DUE CON CABINA CORTA TETTO ALTO.

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:

275/70 R 22,5 (145/144J);

11 R 22,5 (148/144J);

MARCE 9+1RM.=RAPP. PONTE:1/3,91.

MASSA LIMITE AMMISSIBILE SUGLI ASSI:

1°ASSE 5000 KG - 2°ASSE 10700 KG.

OPP. SERVOSTERZO TRW CALZONI TAS 55 R=1:20,4.

CONFORME 92/6 CEE E 92/24 CEE.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

N°- 02BA926405 DEL 23/10/95